

UNA PORTA CON APERTURA ESTERNA TI AIUTA A RISOLVERE I TUOI PROBLEMI DI SPAZI.
FACILE NELL'USO E MODERNA NELLA LINEA NON LIMITA LA TUA FANTASIA.

VALORE UW = 2,0 MAX

UNI EN 14351-1

STRUTTURA

CARATTERIZZATA DA UN COEFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA
U=1.9 CLASSE DIN 4108

PROFILATI

- ESTRUSI IN LEGA DI ALLUMINIO 6060.
- STATO DI FORNITURA TA16.
- TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI UNI 3879.

LEGNI

- MASSELLO PRIMA SCELTA, CERTIFICAZIONE FAS.
- DISPONIBILITÀ DI ESSENZE E FINITURE.
- DOPPIO TRATTAMENTO PROTETTIVO.

ACCESSORI

- PERSONALIZZATI E DELLE MIGLIORI AZIENDE SUL MERCATO.
- FISSAGGIO SULLA PARTE PORTANTE DEL SERRAMENTO.
- GUARNIZIONI IN EPDM-DUTRAL E COESTRUSE.

SISTEMA COMPLANARE APEX

- SORMONTO INTERNO E COMPLANARE ESTERNO.
- TELAIO SEZIONE MM 65.
- ANTA APRIBILE MM 65.
- INSERIMENTO VETRO: CAVA 23 MM.
- PROFONDITÀ VANO VETRO 22 MM.

FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

INSTALLARE MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH BAR
CON SOTTO FASCIA IN ALLUMINIO E LEGNO

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE FINESTRE E PORTE,
FINESTRE CON FASCIA E/O ZOCCOLO.